Η συσκευή 0803840 είναι ένας ηλεκτροκαρδιογράφος που μπορεί να συλλέγει ταυτόχρονα σήμα ECG, 12 απαγωγών και να εκτυπώνει την κυματομορφή ECG, με σύστημα θερμικής εκτύπωσης. Διαθέτει καταγραφή και απεικόνιση της κυματομορφής ECG, σε αυτόματη/χειροκίνητη λειτουργία, μέτρηση, ανάλυση και διάγνωση των παραμέτρων της κυματομορφής ECG αυτόματα, ειδοποίηση για «Lead off» και «έλλειψη χαρτιού», μενού στα αγγλικά, ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, δυνατότητα επιλογής ρυθμού που οδηγεί στην παρατήρηση του μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού, διαχείριση βάσης δεδομένων περιστατικών.

Καρδιογράφος 12κάναλος

Κωδ. 0803840





Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Καλωδίο ECG
- Καλώδιο γείωσης
- 6x βεντούζες ηλεκτροδίων
- 4x Μανταλάκια άκρων
- Χαρτί εκτυπωτή
- Καλώδιο ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήσης





Υγεία Φροντίδα
ΙΑΤΡΙΚΑ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
T+F 2410 53 11 68
Ολύμπου & Ογλ 15, Λάρισα
ΝΕΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ολύμπου 45, Λάρισα
www.ygeiafrontida.gr | info@ygeiafrontida.gr

Λειτουργίες:

- Διαθέτει έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης 10.1'', λειτουργεί με οθόνη πλήρους αφής και κουμπιά λειτουργίας, φιλική στο χρήστη
- Συλλογή συγχρονισμού για ECG, 12 απαγωγών, υποστήριξη 12 απαγωγών και προβολής κυματομορφής Cabrera-lead
- Αποκτήστε υψηλής ποιότητας κυματομορφή ECG, μέσω φίλτρου συχνότητας ισχύος (50/60Hz), φίλτρου βασικής γραμμής και φίλτρου EMG (25/35 Hz) του σήματος ECG
- Εμφάνιση 3/6/12 – κυματομορφή ECG, τιμή HR, λειτουργία εκτύπωσης, ευαισθησία, ταχύτητα χαρτιού, κατάσταση φίλτρου, ρολόι, ισχύς μπαταρίας, πλέγμα φόντου, μετρούμενη παράμετρος και ερμηνεία κ.λπ. σε μία οθόνη, και με λειτουργίες ειδοποίησης για την απενεργοποίηση, την υπερφόρτωση και την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος
- Τροφοδοσία ρεύματος: με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, κύκλωμα φόρτισης, τέλειο κύκλωμα προστασίας από αυξομειώσεις της τάσης
- Σε κατάσταση μπαταρίας, έως και 10 ώρες αναμονής, συνεχής εκτύπωση για περισσότερο από 3 ώρες, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επίσκεψης ενός ασθενούς στο σπίτι και την σώστη εξέταση
- Μενού στα αγγλικά και εικονικό πληκτρολόγιο
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής, υποστήριξη πολλαπλών τρόπων και μορφών εκτύπωσης, όπως, αυτόματη M X N, M X N + 1, M X N + 2, ρυθμός γραμμής M και χειροκίνητη εκτύπωση, κλπ. Μπορούν να εκτυπωθούν τα περιεχόμενα, όπως ο χρόνος, η ταχύτητα χαρτιού, η ευαισθησία, το σήμα βαθμονόμησης, του ονόματος υποψήφιου πελάτη, η κατάσταση του φίλτρου και οι πληροφορίες του ασθενούς
- Μπορεί να ρυθμιστεί το εκτυπωμένο μήκος κυματομορφής, η έξοδος παραμέτρων μέτρησης, το συμπέρασμα διάγνωσης, η υπερκείμενη κυματομορφή QRS, το ιστόγραμμα, το διάγραμμα τάσης και ο κατάλογος διαστημάτων κ.λπ. Με τις λειτουργίες εκτύπωσης (εκτύπωση χρονισμού και αυτόματη εκτύπωση για αρρυθμία κ.λπ.), οι οποίες ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις
- Με τις λειτουργίες αυτόματης μέτρησης και αυτόματης ερμηνείας για τις παραμέτρους ρουτίνας του ΗΚΓ, παρέχει αποτελέσματα μέτρησης και συμπεράσματα αυτόματης διάγνωσης για HR, διάστημα PR, διάρκεια P, διάρκεια QRS, διάστημα QT/ QTc, άξονας P / QRS / T, R (VS). S (Vl), R (VS) + πλάτος S (Vl), κ.λπ. που μειώνει την επιβάρυνση του γιατρού
- Η ενσωματωμένη μνήμη αποθηκεύει 4000 περιπτώσεις (χρόνος αποθήκευσης δεδομένων: 10s) τουλάχιστον, βολική για την ανασκόπηση των περιπτώσεων και τη στατιστική
- Το ιστορικό των καταγραφών μπορούν να επανεξεταστούν, να αναζητηθούν, να τροποποιηθούν, να μεταδοθούν, να εκτυπωθούν, να διορθωθούν, οι καταγραφές μπορούν επίσης να εξαχθούν σε άλλες μορφές ηλεκτρονικών αρχείων (dat, pdf, xml, bmp, jpeg κ.λπ.)
- Υποστήριξη εξωτερικού τυπικού πληκτρολογίου USB, ποντικιού, σαρωτή και εκτυπωτή